



Bulpor®

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРЕН /EPS/



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Bulpor® EPS

№ 036EPSBP-ДЕП-2020/01/21

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

- Bulpor® EPS 50 EPS-EN13163-T1-L2-W1-Sb1-P3-CS(10)50-BS100-DS(N)2-WL(T)2-MU30-60
- Bulpor® EPS 70 EPS-EN13163-T1-L2-W1-Sb1-P3-CS(10)70-BS150-DS(N)2-WL(T)2-MU30-60
- Bulpor® EPS 80 EPS-EN13163-T1-L2-W1-Sb1-P3-CS(10)80-BS150-DS(N)2-WL(T)2-MU30-60
- Bulpor® EPS 90 EPS-EN13163-T1-L2-W1-Sb1-P3-CS(10)90-BS150-TR150-DS(N)2-WL(T)2-MU30-60-DS(70,-)1
- Bulpor® EPS 100 EPS-EN13163-T1-L2-W1-Sb1-P3-CS(10)100-BS200-TR190-DS(N)2-WL(T)2-MU20-40-DS(70,-)1
- Bulpor® EPS 120 EPS-EN13163-T1-L2-W1-Sb1-P3-CS(10)120-BS250-DS(N)2-WL(T)3-DL(T)5
- Bulpor® EPS 150 EPS-EN13163-T1-L2-W1-Sb1-P3-CS(10)150-BS250-DS(N)2-WL(T)3-DL(T)5-DS(70,-)1

2. Предвидена употреба на строителния продукт: Топлоизолационни плочи от експандиран полистирен.

Предназначение съгласно EN 13163:2012+A1:2015/NA:2015

- I-ва група -предназначени за съставни зидове, вътрешни стени и скатни покриви: Bulpor® EPS 50, Bulpor® EPS 70, Bulpor® EPS 80
- II-ра група - предназначени за външно полагане на фасадни стени: Bulpor® EPS 90, Bulpor® EPS 100
- III-та група-предназначени за топли плоски покриви и слабо натоварени подови плочи: Bulpor® EPS 120
- IV-та група -предназначени за използвани покриви и тежко натоварени подови плочи: Bulpor® EPS 150

3. Производител:

„Булпор“ ЕООД, гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 2р, п.к. 1062
тел. 054884127, факс: 0882617461, e-mail: market@bulpor.com

4. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: Система 3

5. Хармонизиран стандарт: EN 13163/2014 г. ICS:91.100.60

Нотифициран орган(hEN): “НИСИ” ЕООД, NB 2032 ; “НИИСМ” ЕООД, NB 1950 ; PAVUS, a.s.-Cz, NB 1391

• • •

Существенные
характеристики
ки

Эксплоатационные
показатели

EN
13163:20
12+
A1:2015



Вулпор®

“ВУЛПОР” ЕООД
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРЕН /EPS/

Съществени характеристики ки	Експлоатационни показатели	Експлоатационни показатели						
		EPS 50 10÷12 кг./м³	EPS 70 12÷13 кг./м³	EPS 80 13÷15 кг./м³	EPS 90 15÷17 кг./м³	EPS 100 17÷19 кг./м³	EPS 120 20÷23 кг./м³	EPS 150 25÷26кг./м³
Водопроницаемост	Водопоглъщане при продължително пълно потопяване	WL(P) = 1,8	WL(P) = 1,8	WL(P) = 1,8	WL(P) = 1,6	WL(P) = 1,6	WL(P) = 2,6	WL(P) = 2,6
	Водопоглъщане при продължително частично потопяване	WL(T) = 0,34	WL(T) = 0,32	WL(T) = 0,45	NPD	NPD	NPD	NPD
	Водопоглъщане чрез дифузия	WD(V) = 2,1%	WD(V) = 1,9%	WD(V) = 0,41%	WD(V) = 0,43%	WD(V) = 0,25%	NPD	NPD
Паропроницаемост	Пренасяне на водна пара(число на дифузно съпротивление)	MU < 60	MU < 60	MU < 60	MU < 60	MU < 60	NPD	NPD
Индекс на изолация от ударен шум (за полове)	Динам. коравина дебелина свиваемост	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Продължително горене с пламък	Продължително горене с пламък	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Отделяне на опасни в-ва във въздушна среда	Отделяне на опасни вещества	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Дължина	Деклариран клас за допустими отклонения	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2
Ширина	Деклариран клас за допустими отклонения	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1
Праволъгълност	Деклариран клас за допустими отклонения	Sb1	Sb1	Sb1	Sb1	Sb1	Sb1	Sb1
Равнинност	Деклариран клас за допустими отклонения	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3
Стабилност на размерите	при постоянни нормални лабораторни условия	DS(N)2	DS(N)2	DS (N) 2	DS (N) 2	DS(N)2	DS(N)2	DS(N)2
	при определени температурно-влажностни условия	NPD	NPD	NPD	DS(70,-)1	DS(70,-)1	NPD	DS(70,-)1

9. Експлоатационните показатели на продуктите, в т.1, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в т.6. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент(ЕС) №305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения в т.3 производител.

Подписано за и от името на производителя в гр.Шумен на 21.01.2020 г. от:

Силвия Динкова

(технологичен и качествен контрол)

инж.Тодор Пушевски

(изпълнителен директор)